



- Relógio de ponto e terminal de controlo de produção e acessos
- Leitor biométrico óptico resistente
- Autenticação 1:1 e 1:N
- Comunicação TCP/ IP
- Leitor de proximidade RFID
- Permite ligação a leitor de Cartão do Cidadão.

[Descarregar Catálogo](#)

Características

Certificação CE

Leitor Óptico, resistente a riscos, impactos e descargas de electricidade estática

Leitor RFID com leitura a 14 ~ 20 cm

Ecrã 16x2 caracteres com retro-iluminação

Teclado de 16 teclas, retro-iluminado

Comunicação RS485, TCP/IP ou GSM

Funciona completamente autónomo ou controlado por PC

Autenticação: Cartão RFID+Dedo, PIN+Dedo, Cartão RFID, Cartão Cidadão, Cartão Cidadão+Dedo

Nº Utilizadores 1000 ou 4000 com 2 dedos cada

Verificação

Capacidade até 10 000 eventos

Perfis de acesso com 3 horários cada

Sirene relé com toques programáveis

Abertura com tempo de activação configurável

Alarme relé, activado em caso de abertura forçada

Dimensões 19.0(L) x 18.9(A) x 4.8(E) cm

Alimentação 1A

Temperatura

Humidade 90%

Configuração Autónoma Configuração em Rede

